

Połączenie
innowacji i
designu.


RENOLIT GEOFOL FH
Guyana Teak
9.3241 802

RENOLIT GEOFOL FH.
Do laminowania zewnętrznych paneli
podłogowych i wykładzin.




Rely on it.





RENOLIT GEOFOL FH
Cayenne Oak
3.0078 016


Podgląd na wszystkie dekory:



RENOLIT GEOFOL FH
AnTEAK
9.3241 804




RENOLIT GEOFOL FH
Coriander Oak
3.0078 013



RENOLIT GEOFOL FH
Mountain Oak
2.0057 008




RENOLIT GEOFOL FH
Honey Oak
3.0078 018




RENOLIT GEOFOL FH
Cumin Oak
3.0078 019



RENOLIT GEOFOL FH
Nutmeg Oak
3.0078 020



RENOLIT GEOFOL FH
Macore
9.3162 803



RENOLIT GEOFOL FH
Urban Spirit 1
2.0089 007

Wytyczaj nowe szlaki.

Z RENOLIT GEOFOL FH wykonasz świetnie wyglądające panele na taras lub podłogi balkonowe. Czy z aluminium, PCV czy innych tworzyw sztucznych, folia nadaje każdej desce naturalny wygląd dzięki gamie wysokiej jakości dekorów. Do czyszczenia wystarczy płyn do mycia naczyń, letnia woda, miękka szczotka lub miękka gąbka. Wierzchnia warstwa zawiera korund, który zapewnia niezbędną odporność na poślizg. RENOLIT GEOFOL FH jest wyjątkowo szorstki i odporny na ścieranie, a także odporny na działanie takich substancji jak ketchup, czerwone wino czy też olej do smażenia.

Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dzięki RENOLIT GEOFOL FH otwierasz nowe możliwości w zakresie projektowania paneli podłogowych i desek tarasowych, czerpiąc jednocześnie korzyści z naszego kilkudziesięcioletniego doświadczenia w pracy z foliami do laminowania. RENOLIT GEOFOL FH można stosować bez żadnych problemów używając do tego celu znanych metod i systemów klejących. Nasze piękne dekory pozostają niezawodnie stabilne, a nasza technologia Solar Shield (SST) chroni folię i panel przed nadmiernym nagrzewaniem.

Mocne korzyści pod każdym względem.




Solidny dzięki powierzchni odpornej na zarysowanie i ścieranie




Odporna na grzyby i glony



Powierzchnia odpowiednia dla bosych stóp ze względu na przyjemną temperaturę i miękkość w dotyku



SST zmniejsza kumulację ciepła




Powierzchnia odporna na zarysowania



Powierzchnia odporna na uderzenia



Wysoka odporność na poślizg dzięki powierzchni antypoślizgowej



Zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

Local contact:

RENOLIT Polska
Ożarów Mazowiecki
Phone: +48.22.7222591
renolit.polska@renolit.com

vinyl^{plus}



Rely on it.